

Pellikaisentie

Mitoituskantavuus 80 MN/m²

rungon leveys	pinnan leveys	
3,5m	3,0m	

Murskeen E-moduuli 200 MN/m²

Murskelisäys

Alle 0-55mm, päälle 0-32mm vähintään 50mm.
Alle 100mm lisäykset kokonaan 0-32mm murskeella.
Yli 150mm murskelisäyksissä voidaan käyttää
alla 0-64mm...0-90mm kalliomurskeita.
Suodatinkangas on laskettu 0,5m tien pintaa leveämpänä
Lujiteverkon päälle 130mm kerros KaM 0-55mm ja sen päälle
70 mm kerros KaM 0-32mm

Paaluväli		pituus (m)	oletusleveys (m)	paksuus (mm)	rtr m ³	t	Suod.kang m ²	Lujite- verkko jm
alkupaalu	loppupaalu							
0	220	220	3,50	70	54	124		
220	260	40	3,50	150	21	48	140	
Yhteensä		260			75	172	140	0

Kulutuseros

Murskelisäys 50mm kerros KaM 0-16mm

Paaluväli		pituus (m)	oletusleveys (m)	paksuus (mm)	rtr m ³	t
alkupaalu	loppupaalu					
0	260	260	3,00	50	39	90
Yhteensä		260			39	90